



## **STATUS ACRYLIC PUTTY CHIT ACRILIC**

### **DESCRIERE:**

Chit acrilic solubil in apa pentru interior si exterior.

### **CARACTERISTICI SI UTILIZARE:**

STATUS ACRYLIC PUTTY poate fi folosit ca material de umplere pe suprafete din gips-carton, beton sau suprafete de lemn. Ajuta vopseaua sa ramana alba pentru o lunga perioada. Se aplica usor si asigura o nivelare buna si o suprafata neteda fara nervuri.

### **INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE:**

- Suprafetele trebuie sa fie curate si uscate, fara praf, grasimi si asperitati.
- Se aplica 2 straturi de chit acrilic (al doilea dupa 1-3 ore). Daca este necesar se aplica mai mult de 2 straturi.
- Se poate slefui la 2-3 ore dupa aplicare. Dupa slefuire se poate vopsi fara a se folosi grund, cu vopsea lavabila sau alchidica.
- Se evita folosirea la temperaturi scazute sau joase (sub 10°C sau peste 35°C).
- Se aplica cu spatula.

### **CARACTERISTICI TEHNICE:**

- Nuanta: alb
- Viscositate:  $300000 \pm 40000$  cps (Brookfield Viscometer, 20°C)
- Densitate:  $1,80 \pm 0,05$  gr/ml (20°C)
- Timp de uscare: 1 - 2 ore
- Revopsire: dupa 2 - 3 ore
- Putere de acoperire: 2 - 3 m<sup>2</sup>/Kg

### **DEPOZITARE:**

STATUS ACRYLIC PUTTY poate fi depozitat pe o perioada de cel putin 12 luni la temperaturi intre 5 - 40°C in cutii metalice etanse.

*Toate informatiile sunt oferite tinand seama de ultimele cunostinte si experienta in domeniu. Clientii sunt in permanenta responsabili pentru testarea produsului din perspectiva solicitarii, folosirii sau prelucrarii.*